



	ZXP1	ZXP3	ZXP7	ZXP8
<b>Genel Özellikler</b>				
Çözünürlük	300 Dpi	300 Dpi	300 Dpi	300 Dpi
Baskı Hızı				
Monochrome Tek Yüz	500 adet/saat	700 adet/saat	1375 adet/saat	190 adet/saat
Monochrome Çift Yüz	-	-	555 adet/saat	180 adet/saat
YMCKO Tek Yüz	120 adet/saat	180 adet/saat	300 adet/saat	190 adet/saat
YMCKOK Çift Yüz	-	140 adet/saat	225 adet/saat	180 adet/saat
YMCKO Tek Yüz + Laminasyon	-	-	270 adet/saat	180 adet/saat
YMCKOKO Çift Yüz + Laminasyon	-	-	200 adet/saat	180 adet/saat
Kart Ebatları	54 mm x 86 mm CR-80 ISO 7810 format, Type ID-1			
Kart Kalınlığı (± %10)	0,25-1,01mm	0,25-1,01mm	0,25-1,27mm	0,25-1,01mm
Kart Besleme Kapasitesi (0,762mm)	100 kart	100 kart	200 kart	150 kart
Kart Çıkış Kapasitesi	50 kart	45 kart	100 kart	10 kart
Bağlantı	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0, 10/100 Ethernet	
Kullanıcı Arabirimi	16 Karakterli LCD		21 Karakterli LCD	
<b>Makine Ölçüleri</b>				
Yükseklik	236 mm	236 mm	306 mm	334 mm
Genişlik	200 mm	200 mm	699 mm	476 mm
Genişlik (laminatörlü yazıcı)	-	-	964 mm	781 mm
Uzunluk	368 mm	368 mm	277 mm	519 mm
Ağırlığı	5,3 Kg	5,3 Kg	12,2 Kg	12,5 Kg



### Fonksiyonel Özellikler

- ▶▶ Boya süblimasyon doğrudan karta termal transfer
- ▶▶ Tam renkli veya monokrom baskı, Tek veya çift taraflı baskı
- ▶▶ Otomatik ribon kalibrasyonu
- ▶▶ Standart CR-80 Kart üzerine kenar boşluksuz baskı
- ▶▶ Microsoft® Windows onaylı sürücüler
- ▶▶ Kensington fiziksel kilit özelliği

### Opsiyonel Özellikler

- ▶▶ Card Sense™ tek kart besleyici temizleme ruloları
- ▶▶ 250 Kart kapasiteli çıktı bölmesi (Sadece ZXP7)
- ▶▶ Temizleme kiti (4 adet yazdırma ve 4 adet besleyici temizleme kartları)
- ▶▶ Dahili 10/100 Ethernet (ZXP1, ZXP3 için)
- ▶▶ 802.11b/g Kablosuz Bağlantı (Sadece ZXP7, ZXP8)
- ▶▶ Tek çizgili barkod tarayıcı (635nm, maks. 1mW, Sınıf 2 lazer ürünü, IEC-60825.1-2001-08) (Sadece ZXP7)
- ▶▶ Kilitlenebilir muhafaza ve kapalı çıktı bölmesi ( Sadece ZXP3, ZXP7, ZXP8)
- ▶▶ Manyetik şerit kodlayıcı ISO 7811 (Sadece ZXP3)
- ▶▶ Manyetik şerit kodlayıcı ISO 7811 ve AAMVA ve (Sadece ZXP7)
- ▶▶ Manyetik şerit kodlayıcı ISO7811 ve JIS II Loco – JIS X6301/6302 (Sadece ZXP8)
- ▶▶ Akıllı kart temas istasyonu – ISO 7816 (Sadece ZXP3, ZXP7, ZXP8)
- ▶▶ Kombine MIFARE® temassız ISO 14443 ve ISO 7816 temaslı kodlama – PC/SC uyumlu (Sadece ZXP3, ZXP7, ZXP8)
- ▶▶ UHF Gen 2 RFID Kodlayıcı (Sadece ZXP7, ZXP8)
- ▶▶ FIPS 201-uyumlu tek ve çift taraflı laminatör (Sadece ZXP7, ZXP8)
- ▶▶ ZMotif™ CardStudio™ Yazılımı
- ▶▶ ZebraCare™ ekstra ürün garanti programları



GENMAK MAKİNA TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.  
2. Hatboyu Sk. Başgöz Apt. No:1/7 34724 Kızıltoprak / İSTANBUL  
Tel: +90(216) 418 11 17 Fax: +90(216) 418 11 54

e-mail: allen@genmak.com  
www.genmak.com



SEE MORE. DO MORE.